

## WYKAZ CHODNIKÓW I DOJŚĆ

| LP   | km                  | Chodniki i dojścia projektowane |                |              |         |         | Uwagi |
|------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|-------|
|      |                     | Szerokość                       | Powierzchnia   | Nawierzchnia | Obrzeże |         |       |
|      |                     | m                               | m <sup>2</sup> |              | m       |         |       |
| 1    | 0+000,00 ÷ 0+001,00 | zm.                             | 19,95          | kostka bet.  |         | chodnik |       |
| 2    | 0+004,85 ÷ 0+010,50 | z.                              | 5,45           | kostka bet.  |         | chodnik |       |
| 3    | 0+046,40 ÷ 0+047,60 | 0,75                            | 0,90           | kostka bet.  | 2,70    | dojście |       |
| 4    | 0+141,25 ÷ 0+146,25 | 1,50                            | 7,50           | kostka bet.  | 8,50    | dojście |       |
| SUMA |                     | -                               | 33,80          | -----        | 11,20   | -----   |       |

### Podsumowanie:

|   |       |
|---|-------|
| Powierzchnia projektowanych nawierchni z kostki bet. gr. 8 cm (szara) | 33,80 |
| Warstwa podbudowy z betonu C-12/15, gr. 15 cm                         | 33,80 |
| Warstwa mrozochronna C1,5/2, gr. 15 cm                                | 33,80 |
| Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej -             | 11,20 |