

WYKAZ OPASEK PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH

LP	km	strona	Opaski projektowane						Uwagi
			Szerokość [m]		Powierzchnia	Nawierzchnia	Obramowanie		
			całkowita	kostki	m²		12x25		
1	0+000,00 ÷ 0+008,80	L	0,75	0,60	6,20	kostka bet.	8,8		
2	0+008,80 0+010,45	L	0,75	0,60	0,99	kostka bet.	1,7		
3	0+010,45 0+020,65	L+P	0,75	0,60	12,24	kostka bet.	20,4		
4	0+020,65 0+025,65	L	0,75	0,60	3,00	kostka bet.	5,0		
5	0+025,65 0+046,40	L+P	0,75	0,60	24,90	kostka bet.	41,5		
6	0+046,40 0+047,60	P	0,75	0,60	0,72	kostka bet.	1,2		
7	0+047,60 0+058,33	L+P	0,75	0,60	12,88	kostka bet.	21,5		
8	0+058,33 0+064,33	L	zmienna		1,05	kostka bet.	6,0		
SUMA			-		61,98	-----	106,0	-----	

Warstwa ściernalna z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)	61,98
Warstwa podbudowy z betonu C-12/15, gr. 20 cm	61,98
Warstwa mrozochronna C1,5/2, gr. 22 cm	61,98