

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz wejściowy			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17.62+19.80+15.25+15.12+(0.2*1.0)*12	m ² m ²	 70	
				RAZEM	70
2	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Skrobanie tynku kamyczkowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-mentowej poz.1	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
4	NNRNKB d.1 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym poz.1	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
5	NNRNKB d.1 2021130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- nad 8 m2 poz.1	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
6	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.1	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
8	NNRNKB d.1 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamion- kowych GRES analogia wykładzina winylowa z wywinieciem na ścianę min 10 cm z zastosowaniem listwy pod wykładzinę na ciągu komunikacyjnym Uwaga wykładzina w 2 koorach kontrastująca dla osób niedowidzących ułat- wiająca poruszanie się osób niedowidzących poz.1	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych (13.70+2.4+11.50+1.53+1.53+4.70+7.30+4.20+9.10+9.0+9.0+1.38)*3.19	m ² m ²	 240.335	
				RAZEM	240.335
10	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor do wyboru przez inwestora- powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych z gruntowaniem poz.9	m ² m ²	 240.335	
				RAZEM	240.335
11	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.1	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 2-02 d.1 1510-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub fta- lową powierzchni metalowych pełnych ponad 0,5 m2 analogia malowanie lakierem matowym do wy- sokości 1,10 (13.70+2.4+11.50+1.53+1.53+4.70+7.30+4.20+9.10+9.0+9.0+1.38)*1.19	m ² m ²	 89.655	
				RAZEM	89.655
13	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z nowymi lampami na czujkę ru- chu Ultrapłaski panel LED z czujnikiem wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Zintegrowany czujnik światła dziennego wykrywa jasność w pomieszczeniu i włącza lampę po przekroczeniu określonej wartości natężenia światła. Zasięg detekcji mini 10 metrów. Płaska konstrukcja panelu. Z regulowanym czas włą- czenia w zakresie od 5 sekund do 10 minut. wymiar 60x60 cm kolor czarny. Ist- niejące włączniki do likwidacji. 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
14	kalkulacja d.1 własna	Wywóz + utylizacja gruzu 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1